



Abb. Bestell-Nr. 303305

Aluminium-Podesttreppe einseitig begehbar stationär

Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3.

Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen.

Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil, Plattformlänge 800 mm, Plattformbreite 650 mm, dreiseitiges Plattformgeländer 1.100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig.

Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung.

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

Auftrittstiefe 80 mm, Neigung 70°, Außenbreite 650 mm.

Versand erfolgt in Baugruppen; ausführliche Aufbauanleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung m	1,33	1,44	1,55	1,65	1,76
Traversenbreite m	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Gewicht ca. kg	30,0	31,5	35,0	37,0	39,0
Bestell-Nr.	303304	303305	303306	303307	303308
UVP ohne MwSt. CHF	1.207,00	1.484,00	1.547,00	1.607,00	1.701,00

40% Rabatt auf Listenpreise



Abb. Bestell-Nr. 303105

Aluminium-Podesttreppe einseitig begehbar fahrbar

GS-geprüft, entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7 (Ersatz für BGI 637).

Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen.

Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil, Plattformlänge 800 mm, Plattformbreite 650 mm, dreiseitiges Plattformgeländer 1.100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig.

Lichte Höhe 300 mm, 2 Quertraversen für hohe Standicherheit, mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte.

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

Auftrittstiefe 80 mm, Neigung 70°, Außenbreite 650 mm.

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau; Anleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung m	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
Traversenbreite m	1,26	1,26	1,51	1,51	1,58
Gewicht ca. kg	32,0	34,0	38,0	40,0	42,0
Bestell-Nr.	303104	303105	303106	303107	303108
UVP ohne MwSt. CHF	1.427,00	1.501,00	1.562,00	1.642,00	1.712,00

40% Rabatt auf Listenpreise