

PLATTFORMLEITER | PODESTLEITERN

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131-7
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk.

Plattformleiter FlexxStep

Die stabile Aluminiumkonstruktion in Industriequalität bietet gebördelte Sprossen für den sicheren Aufstieg auf die geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag. Mit Handlauf, dreiseitigem Plattformgeländer und Knieleiste für sicheres Begehen und Stehen. Auch bei länger andauernden Arbeiten. Selbst mit Werkzeug und Arbeitsgerät. Die selbstschließende Sicherheitstür ist ein Sicherheitshighlight und rundet das Gesamtpaket ab.

Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit höhenverstellbar, wie auch treppengängig.

Integrierte Rollen und ein praktikabler Klappmechanismus erlauben einen schnellen Standortwechsel und machen die FlexxStep Plattformleiter zu einem flexiblen Arbeitsgerät.

Technik in der Übersicht:

- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- Komfortable Standplattform, 480 x 655 mm
- Selbstschließende Sicherheitstür
- Dreiseitiges Plattformgeländer mit Handlauf und Knieleiste
- Plattformhöhe bis 2.370 mm
- Stufenlos verstellbare Ausleger
- Integrierte Werkzeugablageschale
- Transport durch Rollen, Ø 150 mm
- Teleskopteil ohne Werkzeug montierbar
- Vierfach gebördelte Sprossenholmverbindung
- Stabile Aluminium-Profilholme



Abb. Bestell-Nr. 52526



Einfacher Transport durch Rollen Ø 150mm



Rundum geschützt durch stabiles Geländer und Knieleiste



Passend für alle Untergründe durch stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnellverschluss



Standardversion FlexxStep,
Bestell-Nr. 52526

FlexxStep Standardversion

40% Rabatt auf Listenpreise

	FlexxStep 4 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen	Teleskop- aufsatz plus 2 Sprossen	Teleskop- aufsatz plus 3 Sprossen
Arbeitshöhe bis ca. m	3,02	3,28	3,55		
Plattformhöhe m	1,02	1,28	1,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Schrittlänge m	1,15	1,35	1,52		
Breite inkl. Ausleger m	1,48	1,65	1,82		
Sprossenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6		
Gewicht ca. kg	21,0	24,0	25,0	3,2	3,8
Bestell-Nr.	52524	52525	52526	52520*	52521*
UVP ohne MwSt. CHF	1.993,00/St.	2.155,00/St.	2.252,00/St.	638,00/St.	718,00/St.
	nur in Verbindung mit plus 2 Sprossen (=52520*)	in Verbindung mit plus 2 (=52520*) und 3 Sprossen (=52521*)	in Verbindung mit plus 2 (=52520*) und 3 (= 52521*) Sprossen	*beinhaltet 2 Stück	*beinhaltet 2 Stück



FlexxStep mit Teleskopaufsatz

40% Rabatt auf Listenpreise



FlexxStep mit Teleskopaufsatz,
Bestell-Nr. 52538

FlexxStep plus inkl. Tele- skopaufsatz	FlexxStep 4 Sprossen (52524) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)
	Plattform- höhe m	Plattform- höhe m	Plattform- höhe m	Plattform- höhe m	Plattform- höhe m
Standard	1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
plus 1 Sprosse	1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 Sprossen	1,58	1,84	1,84	2,10	2,10
plus 3 Sprossen			2,10		2,37
Gewicht ca. kg	24,2	27,2	27,8	28,2	28,8
Bestell-Nr.	52534	52535	52536	52537	52538
UVP ohne MwSt. CHF	2.632,00/St.	2.793,00/St.	2.873,00/St.	2.890,00/St.	2.970,00/St.