



TIPPS MIT GRIPS! DARAUF KOMMT'S BEI PODESTLEITERN AN!

GRIPS-TIPP 1




Große Tritt- und Standflächen:
sicheres, bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten – auch mit Werkzeug und über längere Dauer.

GRIPS-TIPP 2



Fahrbar mit feststellbaren Rollen:
schnelles und einfaches Wechseln des Einsatzortes.

GRIPS-TIPP 3



Oberflächen-Materialien:
rutschsichere Ausführung. Aluminium, Holz, Stahl-Gitterrost z. T. wählbar – passend für den Einsatzzweck.

GRIPS-TIPP 4



Zubehör:
Handläufe und Zentralhebel-fahrwerk zur individuellen Ergänzung.



SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Lieferbar innerhalb 3-5 Werktagen abgehend.
*siehe Seite 171 für Detailinfos

Preise in SFr, ohne gesetzliche MwSt., gültig ab 01.01.2012 | Frühere Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



PODESTLEITERN

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637



Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

Käftige Profilholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag, beidseitiger Handlauf, dreiseitiges Plattformgeländer.

Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen, oben mit großer Ablageschale. Leiterbreite: 650 mm.

Auf Anfrage: Für schmale Regalgänge kann die Quertraverse schmaler gestaltet werden. Zusätzliche Ballastgewichte sorgen dann für die erforderliche Sicherheit.



Abb. Best.-Nr. 52310



Abb. Best.-Nr. 52312 mit schmaler Quertraverse und Ballastgewicht.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
Plattformhöhe m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Gesamtlänge geklappt m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Schrittlänge m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	37,0	39,0	43,0	45,0	49,0	55,0	76,0
Bestell-Nr.	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314
Preis ohne MwSt. SFr	2.290,00	2.394,00	2.499,00	2.613,00	2.746,00	2.945,00	3.249,00



Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar

Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800 mm, komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste. 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller. Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Zubehör:

	Preis o. MwSt. SFr
Fahrwerk mit umlenkbaren Rollen, Bedienung durch Zentralhebel Bestell-Nr. 50111	1.106,00
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 3-stufig inkl. Plattform Bestell-Nr. 50114	94,00
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 4-6-stufig inkl. Plattform Bestell-Nr. 50109	94,00
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 7-8-stufig inkl. Plattform Bestell-Nr. 50110	95,00



Abb. Best.-Nr. 50104 mit Handlauf Best.-Nr. 50109 und Rollen

Stufen- und Plattformauführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,5	32,5	39,0	42,5	44,0	47,0
Bestell-Nr.	50103	50104	50105	50106	50107	50108
Preis ohne MwSt. SFr	1.292,00	1.349,00	1.425,00	1.501,00	1.568,00	1.663,00



Stufen- und Plattformauführung: Holz

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	35,0	38,5	42,0	45,0	47,5	50,0
Bestell-Nr.	52103	52104	52105	52106	52107	52108
Preis ohne MwSt. SFr	1.444,00	1.577,00	1.672,00	1.786,00	2.033,00	2.185,00



Stufen- und Plattformauführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	39,5	43,0	46,5	52,0	57,0	62,5
Bestell-Nr.	51103	51104	51105	51106	51107	51108
Preis ohne MwSt. SFr	1.587,00	1.720,00	1.824,00	1.938,00	2.176,00	2.423,00





Aluminium-Podest-Treppe stationär

Einseitig begehbar.

Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3.

Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen, Auftrittstiefe 80 mm, Neigung 70 Grad, Außenbreite 650 mm.

Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil, Plattformlänge 800 mm, Plattformbreite 600 mm, dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie **beidseitige** Handläufe serienmäßig.

Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung.

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau; Anleitung liegt bei.



Abb. Best.-Nr. 303305



Große Plattform, 800 mm lang, 600 mm breit.



Gebördelte Stufen, 80 mm tief.



Massive Geländerverbindung.



Fußwinkel zur Bodenbefestigung.

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung m	1,33	1,44	1,55	1,65	1,76
Traversenbreite m	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Gewicht ca. kg	30,0	31,5	35,0	37,0	39,0
Bestell-Nr.	303304	303305	303306	303307	303308
Preis ohne MwSt. SFr	1.435,00	1.511,00	1.568,00	1.644,00	1.720,00



Aluminium-Podest-Treppe fahrbar

Einseitig begehbar.

GS-geprüft, entspricht BGI 637.

Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen, Auftrittstiefe 80 mm, Neigung 70 Grad, Außenbreite 650 mm.

Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil, Plattformlänge 800 mm, Plattformbreite 600 mm, dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig.

Lichte Höhe 300 mm, 2 Quertraversen* für hohe Standsicherheit, mit 2 Rollen ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte.

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau; Anleitung liegt bei.



Große Plattform, 800 mm lang, 600 mm breit.



Gebördelte Stufen, 80 mm tief.



Massive Geländerverbindung.



Quertraverse mit Rollen



Abb. Best.-Nr. 303105

*4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse.

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung m	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
Traversenbreite m	1,16	1,26	1,41	1,51	1,58
Gewicht ca. kg	32,0	34,0	38,0	40,0	42,0
Bestell-Nr.	303104	303105	303106	303107	303108
Preis ohne MwSt. SFr	1.463,00	1.539,00	1.596,00	1.672,00	1.748,00