

Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform

Dieses Aluminium-Gerüst ist mit seiner rund 3,25 m² großen Plattform das richtige Produkt für Arbeiten an großen Deckenflächen.

Der Doppel-Klapprahmen mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern und 4 höhenverstellbaren Standrohren ermöglichen Auf-, Um- und Abbau in kurzer Zeit. Die Höhe lässt sich in 15 cm-Abständen bis zu einer Plattformhöhe von 0,53 m – 1,63 m regulieren.

Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft
- Klappbar
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhen: 2,30 bis 3,80 m, verstellbar im 15 cm-Abstand
- Gerüstgröße: 1,90 x 1,90 m
- Belastung: 1,5 kN/m²
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremse
- 4 höhenverstellbare Standrohre



Abb. Bestell-Nr. 115800 mit Leiter Bestell-Nr. 27142

Arbeitshöhe bis ca. m	3,70
Gerüsthöhe m	1,95 - 2,70
Plattformhöhe m	0,53 - 1,63
Gerüstgröße m	1,90 - 1,90
Gewicht ca. kg	104,0
Bestell-Nr.	115800
UVP ohne MwSt. CHF	2.670,00

40% Rabatt auf Listenpreise

Zubehör:


Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen, 2-teilig, einhängbar für Klappbock.

Bestell-Nr.	27142
UVP ohne MwSt. CHF	456,00

40% Rabatt auf Listenpreise



Abb. Bestell-Nr. 115800



Bestell-Nr. 27142



Abb. Bestell-Nr. 115543

Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform

Mit einer Plattformgröße von ca. 4,50m² bietet dieses Gerüst viel Fläche für Werkzeug, Material und Mitarbeiter. Bereits die Grundversion hat eine Arbeitshöhe bis 4,40 m. Je nach Typ sind bis zu 10,40m erreichbar. Die Dreifach-Plattform eignet sich besonders z.B. für Arbeiten an Deckenflächen etc.

4 große Lenkrollen mit Ø 200mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln sorgen für sicheren Stand, exakte Höhenausgleichung und leichtes Verfahren.



Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft
- gemäß DIN EN 1004
- Klappbar
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhen bis 10,40m
- Gerüstgröße: 1,90 x 2,45 m
- Belastung: 1,5kN/m²
- 4 große Lenkrollen Ø 200mm mit Feststellbremse
- Exakte Höhenverstellung durch Spindeln

Bestell-Nr.	115500	115543	115543	115583
			Ballastierung kg	
Einsatz Innenbereich				
Mittiger Aufbau	0	30	50	130
Einsatz Außenbereich				
Mittiger Aufbau	0	90	200	n.z.

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	4,40	6,40	8,40	10,40
Gerüsthöhe m	3,35	5,35	7,35	9,35
Plattformhöhe m	2,35	4,35	6,35	8,35
Gerüstgröße m	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45
Gewicht ca. kg	163,0	201,0	308,0	346,0
Bestell-Nr.	115500	115543	115563	115583
UVP ohne MwSt. CHF	5.771,00	7.194,00	10.616,00	12.038,00

40% Rabatt auf Listenpreise