

## Ausführung Rollcontainer "Quadro Light"

Die neue Rollcontainerausführung "Quadro Light" bildet eine mögliche Basis für den weiteren Aufbau des Rollcontainer Sortiments.

Der Rollcontainer-Typ "Quadro Light" ist mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet. Zwei dieser Lenkrollen sind mit einer innenliegenden Trommelbremse mit Totmannfunktion und gebrauchsmustergeschützter Drehkranzarretierung „TopLok“, ausgestattet. Die Lenkrollen an der Bedienerseite, sind mit einer zentralen Fußfeststellbremse ausgestattet. Jede dieser Lenkrollen kann bei Bedarf über den Richtungsfeststeller zu einer Bockrolle fixiert werden. Die Betätigung der Totmannbremse erfolgt über die bewerte Bedieneinheit mit SoftGrip-Ummantelung und der neuen Hydraulik-Bremse. Diese Art der Bremse ist bisher einzigartig. Durch die beweglichen Lenkrollen ist ein seitliches Rangieren ohne Probleme möglich.



### Profile

Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile.



### Reflektoren

Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.



### Holz-Siebdruckplatte

Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte.

**NEU**



### Drehkranzarretierung "TopLok"

Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200 mm (Gebrauchsmuster geschützt).



### Lenkrollen mit Richtungsfeststeller

Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.



# AUSFÜHRUNG **NEU** ROLLCONTAINER "QUADRO LIGHT"



ROLLCONTAINER "QUADRO LIGHT"  
Ausführung mit 4 Lenkrollen

**Bedieneinheit mit "SoftGrip"**  
Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "SoftGrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend.

**Bremse**  
Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse.

**Betätigung** **NEU**  
Neuer und einzigartiger Betätigungsmechanismus für die Totmannbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.

**Richtungsfeststeller**  
Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.

**Feststellbremse**  
Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen.

**Lenkrollen**  
Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.