

Ausführung Rollcontainer "Standard"

Der hier gezeigte Standard-Rollcontainer bildet die Basis für alle weiteren Rollcontainer des Sortiments Rollcontainer "Standard".


Allen Aufbauten liegt diese Grundversion und Ausstattung zugrunde.

Die Rollcontainer "Standard" sind mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen versehen. Der Aufbau der Rollcontainer besteht je nach Einsatzzweck und Funktion entweder komplett aus Aluminium oder einer Kombination aus Aluminium und wetter- und rutschfester Holz-Siebdruckplatte.



Profile

Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile



Reflektoren

Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.



Holz-Siebdruckplatte

Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte.



Räder

Leichtlaufende, kugellagerte Räder.



Bockrollen

Kugellagerte Bockrollen ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl.



AUSFÜHRUNG

ROLLCONTAINER "STANDARD"



ROLLCONTAINER "STANDARD"
Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen



Bedieneinheit mit "SoftGrip"

Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "SoftGrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend.

Bremse

Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für Bockrollen.



Betätigung

Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über wartungsfreien und flexiblen Bowdenzug, der innerhalb des Profils geführt wird.



Richtungsfeststeller

Richtungsfeststeller an Lenkrollen.



Feststellbremse

Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen.



Lenkrollen

Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.