



Abb. Bestell-Nr. 600916

Überstieg 60°



Neigungs-
winkel
60°



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt

- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
- Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg




Rund um die Uhr und mit wenigen Klicks zum individuellen Produkt!



Konfigurieren Sie unter anderem:

- Breite, Höhe
- Ausführung Handläufe (z. B. steckbar)
- Verbindungsteile in Edelstahl
- Befestigungsmöglichkeiten

www.steigtechnik.de/konfigurator



Stufenanzahl	3	4	5
A Gesamthöhe mm	1.955	2.205	2.445
B Lichte Höhe mm	680	930	1.170
C Lichte Plattformweite mm	741	741	741
D Ausladung mm	1.845	2.082	2.342

Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr.	600903	600904	600905
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr.	600913	600914	600915
Stufenbreite 1.000 mm	Bestell-Nr.	600923	600924	600925
Zweiter Handlauf inkl. Geländer gegen Mehrpreis	Bestell-Nr.	600963	600964	600965

Optionale Stufenbeläge konfigurierbar und auf Anfrage



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt
gelb



Stufenbelag R 13
Aluminium-Gitterrost



Stufenbelag R 12
Stahl-Gitterrost



Stufenbelag R 13
Aluminium-
Lochblech



Stufenbelag R 13
Stahl-Lochblech



Stufenbelag R 13
Korundbelag R 13
schwarz oder gelb

Zubehör



Sicherungsschranke
Bestell-Nr.
690746 – 690748



Sicherungsseil
Bestell-Nr.
70738 – 70740



Einhängehaken
Bestell-Nr. 70750



Fahrwerke
Konfigurierbar /
auf Anfrage

6	7	8	9	10	11
2.690	2.935	3.165	3.395	3.625	3.855
1.415	1.660	1.890	2.120	2.350	2.580
741	741	741	741	741	741
2.652	2.912	3.182	3.442	3.712	3.972
600906	600907	600908	600909	600910	600911
600916	600917	600918	600919	600920	600921
600926	600927	600928	600929	600930	600931
600966	600967	600968	600969	600970	600971