

## ELEVAN<sup>®</sup>40 B picking



Maximale Arbeitshöhe		4 m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich		InnenAussen
<b>A</b>	Höhe eingefahren	1730 mm
<b>B</b>	Mindestgabelhöhe (eingefahren)*	290 mm
<b>C</b>	Plattform Höhe (ausgefahren)	1950 mm
<b>D</b>	Maximale Abmessungen der Maschine	1000 mm
<b>E</b>		715 mm
<b>F</b>	Korbabmessungen	685 mm
<b>G</b>		580 mm
Maschinengewicht		350 kg
Vordere Laufräder Abmessungen		Ø 125x35
Hintere Laufräder Abmessungen		Ø 150x40

### KOMMISSIONIERPLATTFORM

<b>I</b>	Abmessungen	500 mm
<b>L</b>		680 mm
Einstellung		Elektrisch
<b>J</b>	Vertikal Hub	700 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)		850 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)		2875 mm
Tragkraft		100 kg

### LEISTUNGEN

Antrieb		24 V
Batterien		2 x Säure 12V 50 Ah
Batterie Ladegerät		115V–230V 50/60HZ
<b>H</b>	Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius innen		0
<b>R</b>	Wenderadius aussen	860 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben)		0,15 m/s
Max. Geschwindigkeit (Senken)		0,15 m/s
<b>I</b>	Max. Druck pro Rad mit voller Last **	1,55 kN

\* Es ist ein Zwischenschritt.

\*\* Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.



CE- und TÜV-geprüft, zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

