



Abb. Bestell-Nr. 600269

## Treppe 45°



Neigungs-  
winkel  
45°



Stufen-  
belag R 9

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Bei Treppen mit Stufenbreite 600, 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg




**Rund um die Uhr und mit wenigen Klicks zum individuellen Produkt!**



**Konfigurieren Sie unter anderem:**

- Breite, Höhe
- Ausführung Handläufe (z. B. steckbar)
- Verbindungsteile in Edelstahl
- Befestigungsmöglichkeiten

[www.steigtechnik.de/konfigurator](http://www.steigtechnik.de/konfigurator)



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9
A   Gesamthöhe mm	1.930	2.140	2.350	2.560	2.770	2.970
B   Senkrechte Höhe mm	830	1.040	1.250	1.460	1.670	1.870
C   Ausladung mm	1.058	1.297	1.499	1.711	1.924	2.136

Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr.	600244	600245	600246	600247	600248	600249
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr.	600264	600265	600266	600267	600268	600269
Stufenbreite 1.000 mm	Bestell-Nr.	600344	600345	600346	600347	600348	600349
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	Bestell-Nr.	600304	600305	600306	600307	600308	600309

## Optionale Stufenbeläge konfigurierbar und auf Anfrage



**Stufenbelag R 9**  
Aluminium geriffelt  
gelb



**Stufenbelag R 13**  
Aluminium-Gitterrost



**Stufenbelag R 12**  
Stahl-Gitterrost



**Stufenbelag R 13**  
Aluminium-  
Lochblech



**Stufenbelag R 13**  
Stahl-Lochblech



**Stufenbelag R 13**  
**Korundbelag R 13**  
schwarz oder gelb

## Zubehör



**Fußwinkel zur Bodenbefestigung**

Bestell-Nr. 690925

10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.180	3.390	3.600	3.800	4.010	4.220	4.430	4.640	4.850
2.080	2.290	2.500	2.700	2.910	3.120	3.330	3.540	3.750
2.341	2.553	2.761	2.970	3.179	3.391	3.601	3.813	4.063
600250	600251	600252	600253	600254	600255	600256	600257	600258
600270	600271	600272	600273	600274	600275	600276	600277	600278
600350	600351	600352	600353	600354	600355	600356	600357	600358
600310	600311	600312	600313	600314	600315	600316	600317	600318