



Abb. Bestell-Nr. 36812 mit Bestell-Nr. 19910

## Produktbeschreibung



Geprüft  
bis 28.000  
Volt



Nach TRBS evtl. Zubehör nötig  
(Isolationsspannung = 1.000 Volt)


- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1

**Hinweis:** Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre).


## Sicherheit. Made in Germany.



GFK-Traverse



nivello®  
Leiterschuh



Hochfeste  
Sprossen- /  
Holmverbindung

## Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30373



Einhängetritt R 13  
Bestell-Nr. 19910

## Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.

**Mehr ab Seite 116**



Sicherer Stand  
Bestell-Nr. 19324



Praktische Helfer 1  
Bestell-Nr. 19327



Leiterkopfsicherungen  
Komplett-Set  
Bestell-Nr. 19309

## Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse



Sprossen



GFK-Traverse

mit rutschsicheren Leiterschuh  
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 36814

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	6,0	7,5	9,0	11,9	13,8
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36812	36814
UVP ohne MwSt. CHF	701,00	895,00	1.024,00	1.615,00	1.815,00

## Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse



Sprossen



nivello® Leiterschuh

mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik



Nur für bestimmungsgemäße

Verwendung

(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 36014

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36012	36014
UVP ohne MwSt. CHF	701,00	895,00	1.024,00	1.245,00	1.454,00