



Abb. Bestell-Nr. 10112 und Bestell-Nr. 19910

## Produktbeschreibung

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

## Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



nivello® Traverse



nivello®  
Leiterschuhe



4-fach gebördelte  
Sprossen- /  
Holmverbindung

## Passendes Zubehör



Einhängetritt R 13  
Bestell-Nr. 19910

## Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern.



Sicherer Stand



Praktische Helfer 1



Leiterkopfsicherungen  
Komplett-Set

## Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse



Sprossen



Standard-Traverse

mit rutschsicheren Leiterschuh  
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 10114

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich								
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10112	10114	10116	10118	10120	10124
UVP ohne MwSt. CHF	224,00	282,00	344,00	418,00	498,00	592,00	674,00	784,00	974,00

## Sprossen-Anlegeleiter mit nivello® Traverse



Sprossen



nivello® Traverse

für extra sicheren Stand  
(liegt lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 10314

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,84	6,96
Traversenbreite m	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht kg	4,0	5,0	6,0	6,5	8,0	10,0	12,2	15,2	19,7
Bestell-Nr.	10306	10308	10310	10312	10314	10316	10318	10320	10324
UVP ohne MwSt. CHF	410,00	468,00	532,00	592,00	672,00	762,00	842,00	950,00	1.134,00

## Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse



Sprossen



Nur für bestimmungsgemäße

Verwendung

(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 10014

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,85	6,97
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10012	10014	10016	10018	10020	10024
UVP ohne MwSt. CHF	224,00	282,00	344,00	402,00	484,00	574,00	654,00	762,00	950,00