

KAMERABESTELLCODES

Code	Auflösung	Tasten	Bildrate
MI-TIC-E-1	320x240	1	30Hz
MI-TIC-E-3	320x240	3	30Hz

GARANTIE

Garantie Kamera 3 Jahre
 Garantie Akku 5 Jahre
 Garantie Fokussierlinse und Sensor 10 Jahre

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperaturbedingungen	Die Kamera wurde für folgenden Bereich ausgelegt: • Dauerbetrieb zwischen -20°C und +85°C oder • 150°C für 15 Minuten • 260°C für 5 Minuten
Dichtung	IP67, beständig gegen Eintauchen in Wasser
Stöße	Die Kamera hält einem Fall aus einer Höhe von 2m auf Beton stand
Lagerung	Für maximale Betriebsdauer wird eine Lagerungstemperatur zwischen -20°C und +40°C empfohlen

OPTISCHE DATEN

Detektor	
Sensortyp	Ungekühltes Mikrobolometer
Sensormaterial	Amorphes Silizium (ASi)
Auflösung	384 x 288px
Pixelgröße	17µm
Spektrale Empfindlichkeit	7,5-14µm
MDTD (Empfindlichkeit des vollständigen Kamerasystems)	typischerweise 60mK (0,06°C) (minimal erfassbarer Temperaturunterschied)
NETD (Sensorempfindlichkeit)	<50mK (<0,05°C)
Dynamischer Bereich	-40°C bis 760°C
Bildwiederholrate	60Hz
Direkte Temperaturmessung (DTM)	-40°C bis 760°C
Linse	
Linsematerial	Verbundstoff aus Germanium
Brennweite	1m bis unendlich, optimiert bei 4m
Blende	f/1,0
Sichtfeld	50° horizontal, 37,5° vertikal, 62° diagonal
Display	
Typ	Hochwertiger, industrieller, farbiger TFT-LCD mit Aktivmatrix
Größe	69mm
Pixelformat	QVGA 320 x 240, (jedes Pixel RGB-Format, insgesamt 230.400 Pixel)
Videoeingabe	Sensor synchronisiert direkt digitaler Treiber
Hintergrundbeleuchtung	400cd/m ²

MECHANISCHE DATEN

Kameraabmessungen (H x B x T)	203mm x 96mm x 71mm
Kameragewicht	600g ohne Akku 765g mit Standardakku 855g mit Hochleistungsakku
Akkuabmessungen (H x B x T)	87mm x 76mm x 28mm (Standardakku) 87mm x 76mm x 35mm (Hochleistungsakku)
Akkugewicht	165g Standardakku 255g Hochleistungsakku
Abmessungen der Ladestation (H x B x T)	167mm x 112mm x 120mm
Gewicht der Ladestation	550g
Hauptkameragehäuse	Radel®R-5100 und Santoprene®
LCD-Objektiv	Ultrason® E 2010 HC
LCD-Displayschutz	Santoprene®
Ge-Objektivschelle	Radel®R-5100 und Santoprene®
Linsenobjektiv	Germanium (Dicke 2 mm) mit robuster Beschichtung

ELEKTRISCHE DATEN

Stromverbrauch	typischerweise <3W
Einschaltzeit	typischerweise 5 Sekunden
Akkutyp	Lithium-Eisen-Phosphat-Akku
Akkukapazität	1500mAh, 6,6V (Standardakku); 2500mAh, 6,6V (Hochleistungsakku)
Laufzeit Standardakku	Über 3 Stunden bei Umgebungstemperatur (22°C)
Ladezeit Standardakku	Unter 3 Stunden
Laufzeit Hochleistungsakku	Über 5 Stunden bei Umgebungstemperatur (22°C)
Ladezeit Hochleistungsakku	Unter 4,5 Stunden
Akkuladezyklen	Über 2000 Zyklen
Akkuladetemp.	5°C bis 40°C
Eingangsspannung Ladegerät	11V-30V DC (12V und 24V Fahrzeugsysteme)
Betriebstemp. Ladegerät	0°C bis 40°C

KONFORMITÄT

Leistung	NFPA 1801:2018 Norm für Wärmebildkameras für den Feuerwehreinsatz
Sicherheit	IEC 62368-1:2014 und entsprechende nationale Normen ANSI/ISA 12.12.01:2015 Klasse I, Div. 2, Gruppen C, D T4; Klasse II, Div. 2 Gruppen F, G T4
Emissionen RFI/EMV	EN 55032:2015, Klasse A EN 54098:2010 FCC CFR 47 Unterabschnitt 15b, ICES 003:2017 AUS/NZ 4251.1
Störfestigkeit	EN 55103-2:2009
Vibration/Schock	BS EN 60721-3-2 Klasse 2M3
RoHS	Alle Teile des Systems entsprechen der EU-Richtlinie 2011/65/EG

Avon Protection und Avon Protection Systems sind Handelsnamen von Avon Rubber p.l.c. (eingetragen im englischen Handelsregister unter der Nummer 32960). Der Name Avon und das entsprechende Logo sind eingetragene Markenzeichen von Avon Rubber p.l.c. © Avon Rubber p.l.c 2018.