



Abb. Bestell-Nr. 33116

## Produktbeschreibung




Für TRBS-konformes Arbeiten  
ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Carolina-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
- Glatte Holmoberfläche dank verzapfter Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

## Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



Sprossen



Keilverzinkte Kiefer

## Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30370



Einhängepodest  
R13  
Bestell-Nr. 19900


## Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.

**Mehr ab Seite 116**



Sicherer Stand  
Bestell-Nr. 19324



Praktische Helfer 1  
Bestell-Nr. 19327



Leiterkopfsicherungen  
Komplett-Set  
Bestell-Nr. 19309

## Sprossen-Anlegeleiter Holz mit Traverse



Sprossen



Holz-Traverse

mit rutschsicheren Leiterschuh  
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 33115

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich			4,7	5,3
	3,0	3,5	4,1		
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93
Holmhöhe mm	61	61	61	70	70
Gewicht kg	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
Bestell-Nr.	33106	33108	33110	33115	33116
UVP ohne MwSt. CHF	186,00	219,00	262,00	372,00	424,00

## Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse



Sprossen



Nur für bestimmungsgemäße  
Verwendung

(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 33112

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,5	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Holmhöhe mm	61	61	61	70	70
Gewicht kg	4,0	6,0	7,5	11,0	11,5
Bestell-Nr.	33106	33108	33110	33112	33114
UVP ohne MwSt. CHF	186,00	219,00	262,00	340,00	397,00