



Abb. Bestell-Nr. 52526 mit Bestell-Nr. 52520

## Produktbeschreibung

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech 480 x 655 mm für sicheren Stand
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
- Selbstschließende Sicherheitstüre
- Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Integrierte Rollen Ø 160 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
- Mit und ohne flexiblem Teleskopaufsatz zum Einstecken erhältlich
- Ausführung nach DIN EN 131-7 und den französischen Normen NFP 93-352/353
- Maximale Belastung: 150 kg

## Sicherheit. Made in Germany.



Rutschsichere  
Leiterschuhe



Handläufe



Geräumige  
Plattform



4-fach gebördelte  
Sprossen-/  
Holmverbindung

## Plattformleiter FlexxStep



Sprossen



FlexxStep  
4 Sprossen

FlexxStep  
5 Sprossen

FlexxStep  
6 Sprossen

Teleskopaufsatz  
2 Sprossen

Teleskopaufsatz  
3 Sprossen

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,3	3,55		
Sprossenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	plus 2 Sprossen	plus 3 Sprossen
Plattformhöhe m	1,02	1,28	1,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Schrittlänge m	1,15	1,35	1,52		
Breite inkl. Ausleger m	1,64	1,98	1,89		
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	27,0	29,0	31,6	6,0	7,5
Bestell-Nr.	52524	52525	52526	52520*	52521*

nur kombinierbar mit Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (=52520)

\*1 Satz = 2 Stück

\*1 Satz = 2 Stück

## Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz



Sprossen



Höhenverstellbar und treppengängig



FlexxStep  
4 Sprossen (52524)  
mit Teleskopaufsatz  
plus 2 Sprossen  
(52520)

FlexxStep  
5 Sprossen (52525)  
mit Teleskopaufsatz  
plus 2 Sprossen  
(52520)

FlexxStep  
5 Sprossen (52525)  
mit Teleskopaufsatz  
plus 3 Sprossen  
(52521)

FlexxStep  
6 Sprossen (52526)  
mit Teleskopaufsatz  
plus 2 Sprossen  
(52520)

FlexxStep  
6 Sprossen (52526)  
mit Teleskopaufsatz  
plus 3 Sprossen  
(52521)

	Plattformhöhe m				
Standard	1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
plus 1 Sprosse	1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 Sprosse	1,58	1,84	1,84	2,10	2,10
plus 3 Sprosse			2,10		2,37
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	33,0	35,0	36,5	36,5	38,0
Bestell-Nr.	52534	52535	52536	52537	52538