

Z-TOWER

DER BEGLEITER FÜR BAUSTELLEN

Z-Tower, das teleskopierbare Klappgerüst ideal für Baugewerbe und Industrie. Lässt sich ohne Schrauben oder Werkzeuge in weniger als 2 Minuten auf- und abbauen! Ultrakompakt passt der Z-Tower in den Kofferraum eines kleinen Nutzfahrzeuges und bietet eine Plattformhöhe von 0,30 m bis 1,80 m sowie eine maximale Arbeitshöhe von 3,80 m an. Das Produkt entspricht der 2004-924 und EN 1004-1 Norm.



- ▶ Einfache und schnelle Montage in nur 2 Minuten
- ▶ Ohne Schrauben oder Werkzeuge durch eine Person aufgestellt
- ▶ 7 mögliche Höheneinstellungen, alle 25 cm von 0,30 m bis 1,80 m (Plattformhöhen)
- ▶ Sehr kompakt: kann in einem kleinen Nutzfahrzeug transportiert werden
- ▶ Abklappbare Stabilisatoren, um leicht durch Türen durchzukommen
- ▶ Ultramobil: 360° drehbare, Boden schonende Rollen mit Bremsen, Ø 125 mm
- ▶ Abmessungen zusammengeklappt: 0,69 x 0,95 x 1,57 m
- ▶ Entspricht den Vorschriften der EN 1004-1 Norm
- ▶ Hergestellt in Frankreich

Produkteigenschaften

Verwendung	Ebener Boden
Max. Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	3,80 m
Material	Aluminium
Max. Belastung	200 kg
Garantie	2 Jahre
Normen	EN 1004-1/2004-924



Abmessung Plattform
1,30 x 0,60 m



360° drehbare Rollen
mit Bremse Ø 125 mm



Klappbarer Unterbau



Geländer und Streben



Abklappbare Stabilisatoren

Ref.	Gesamthöhe (m)	Plattformhöhen	Anzahl Plattform	Gewicht (kg)	Gesamtbreite ohne Stab. (m)	Gesamtbreite mit Stab. (m)	Gesamtlänge ohne Stab. (m)	Gesamtlänge mit Stab. (m)	Max. Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	Gencod
22407420	2,80	0,30 bis 1,80 m	1	56	0,95	1,65	1,85	2,50	3,80	3178740241803

*Stab. (Stabilisatoren)