



Überstieg 45°



Neigungswinkel
45°



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt

- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

Abb. Bestell-Nr. 600946




Rund um die Uhr und mit wenigen Klicks zum individuellen Produkt!



Konfigurieren Sie unter anderem:

- Breite, Höhe
- Ausführung Handläufe (z. B. steckbar)
- Verbindungsteile in Edelstahl
- Befestigungsmöglichkeiten

www.steigtechnik.de/konfigurator



Stufenanzahl	3	4	5
A Gesamthöhe mm	1.835	2.035	2.235
B Lichte Höhe mm	560	760	960
C Lichte Plattformweite mm	820	820	820
D Ausladung mm	2.278	2.753	3.220

Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr.	600933	600934	600935
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr.	600943	600944	600945
Stufenbreite 1.000 mm	Bestell-Nr.	600953	600954	600955
Zweiter Handlauf inkl. Geländer gegen Mehrpreis	Bestell-Nr.	600973	600974	600975

Optionale Stufenbeläge konfigurierbar und auf Anfrage



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt
gelb



Stufenbelag R 13
Aluminium-Gitterrost



Stufenbelag R 12
Stahl-Gitterrost



Stufenbelag R 13
Aluminium-
Lochblech



Stufenbelag R 13
Stahl-Lochblech



Stufenbelag R 13
Korundbelag R 13
schwarz oder gelb

Zubehör



Sicherungsschranke
Bestell-Nr.
690746 – 690748



Sicherungsseil
Bestell-Nr.
70738 – 70740



Einhängehaken
Bestell-Nr. 70750



Fahrwerke
Konfigurierbar /
auf Anfrage

6	7	8	9	10	11
2.435	2.635	2.835	3.035	3.235	3.435
1.160	1.360	1.560	1.760	1.960	2.160
820	820	820	820	820	820
3.635	3.883	4.307	4.731	5.142	5.566
600936	600937	600938	600939	600940	600941
600946	600947	600948	600949	600950	600951
600956	600957	600958	600959	600960	600961
600976	600977	600978	600979	600980	600981